

Firma/Name:

Str. + Haus-Nr.:

PLZ: Ort:

Tel./Fax:

eMail:

☐ Anfrage ☐ Bestellung

Kommission:

gewünschter Liefertermin:



tuerenmarkt24 - Ortrander Türsysteme GmbH
Burkersdorfer Straße 3, 01990 Ortrand
Telefon: 035755 - 69 87 - 0 / Telefax: 035755 - 69 87 29
info@tuerenmarkt24.de / www.tuerenmarkt24.de

Position	Raum / Nutzung als	Kennzeichen					Zargentyp						Mittel- lage		Oberflächen-Typ		Verglasung		DIN		DGZ		Abmessungen in mm			Stück	Drückergarnitur		
		Zimmertür	WE-Tür	Komplet-Element	Türblatt einzeln	Zarge einzeln	RK 60 gerade	RK 60 bombiert	RK 60 profiliert	RK 85 gerade	RK 85 bombiert	RK 100 profiliert	Blendrahmen	RSP	VSP*	Dekor	CPL	Bezeichnung	Licht- ausschnitt Typ	Glasart	L	R	I	II	Höhe			Breite	Wandstärke*
1.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
11.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

WE-Tür = Wohnungseingangstür / RSP = Röhrenspanplatte / LA = Lichtausschnitt / DGZ = Durchgangszarge
*VSP = Vollspanplatte - nur für WE-Türen

Extras + Besonderheiten können Sie hier angeben!

(zB. 2-flügelig, Lisenen, RC2 geprüft, absenkbare Bodenlüftung, Lüftungsgitter, Obertürschließer)

zu Position		zu Position	
zu Position		zu Position	
zu Position		zu Position	

Datum Unterschrift

per eMail versenden

drucken



***Standard Wandstärken (in mm)**
50, 70, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 200, 220, 240, 270, 290, 310, 325
Verstellbereich: RK 60 + RK 100 = 0/+15 mm / RK 85 = -5/+15 mm

Blatt von

Stand 09/2026